

DS-PWA64/96 AX PRO

A AX PRO suporta métodos de comunicação Wi-Fi, TCP/IP e GPRS/3G/4G. Ela também suporta Hik-ProConnect, Hik-Connect, Receptor IP Hik, Hik IP Receiver Pro e Hik-Central, que é aplicável aos cenários de mercado, loja, casa, fábrica, armazém, escritório etc.



Característica-chave

- Rede TCP/IP, Wi-Fi e GPRS/3G/4G
- Protocolo sem fio de nova geração: Tri-X/Cam-X
- Longa distância de transmissão rf
- Comunicação bidirecional com criptografia AES-128
- Conecta até 96 zonas/saídas sem fio (incluindo 48 PIRCAMs), 48 keyfobs sem fio, 4 repetidores, 6 sounders, 8 leitores de tags & teclados.

A capacidade varia de acordo com o modelo do dispositivo.

- Suporta até 48 usuários de rede, incluindo 1 instalador, 1 administrador e 46 usuários normais
- Alerta de voz
- Configuração via cliente Web, cliente móvel e Nuvem P2P
- A configuração Hik-Connect e Hik-ProConnect depende do nível de acesso do usuário
- Envia notificação de alarme através de mensagens ou calls telephone
- Visualiza vídeos ao vivo do Hik-Connect
- Clipes de vídeo de alarme via e-mails e APP
- Envia relatórios de alarme para Centro De Monitoramento
- Suporta indicador LED para indicar status do sistema
- Bateria de backup de lítio de 4520 mAh
- Protocolo SIA-DC09 e suporta o formato de dados Contact ID e SIA
- Suporta receptor Hik-IP e Hik-IP Receiver Pro para comunicação com Central De Monitoramento

Modelo Disponível

- DS-PWA96-M-WE
- DS-PWA64-L-WE



Especificação

		AX PRO L	AX PRO M
Básico	Frequência	868Mhz	
	Tipo sem fio	Sem fio de 2 vias	
	Segurança sem fio	Frequência Esperando 128 criptografia AES	
	Zonas sem fio	Até 64	Até 96
	Saídas sem fio	(Até 48 PIRCAMs)	(Até 48 PIRCAMs)
	Leitores de tag sem fio e Teclados	Até 8	
	Sirenes sem fio	4 (2 Internas + 2 Externas)	6 (3 Internas + 3 Externas)
	Controles sem fio	32	48
	Repetidores sem fio	2	4
	Tags	32	48
	PIRCAM	Suporta	
	Câmera IP a bordo Integração	2* 7s cliques 4 cliques têm seus próprios armazenamentos, não se sobre-escreve	4* 7s cliques 4 cliques têm seus próprios armazenamentos, não se sobre-escreve
	Utilizador	Instalador	1
Admin		1	
Usuários		30	46
Principais recursos do software	Áreas	16	32
	Alerta de voz	Suporta	
	Alto-falante embutido	Suporta	
	Leitor de tags embutido	N/A	Suporta
	Status de LEDs	Arme/Desarmamento, Alarme, Adulteração, Falha, Nuvem, Energia	
	Registro de memória armazenado	5000	
	Saída RS-232	Suporta	
	Ferramentas de programação	Hik-Connect/Hik-ProConnect/ Portal web/ IVMS4200/ Nuvem de Convergência	
	Atualização de firmware	Manual de APP ou Web	
	Modos de arme	Longe/Ficar	
	Arme/Desarmamento Automático Temporizadores	Suporta	
	Armamento forçado com Zonas Abertas	Suporta	
Comunicação	Porta LAN	Suporta	
	Wi-Fi Embarcado	Suporta (2.4G)	
	GPRS Embarcado	Suporta	N/A
	3/4G a bordo	N/A	Suportado

	Slot SIM	Único (Micro SIM)	Dual (Micro SIM)
	Notificação por SMS	Suporta	
	Chamada de voz de alarme	Suporta	
	Protocolo Central de Monitoramento	SIA DC09 (SIA nível 2, ID de contato), ISUP, ISAPI (SDK) Hik-IP Receiver & Hik-IP Receiver Pro (Sur-Gard & Ademco 685) Suporta verificação de vídeo e controle remoto	
	APP do usuário para operação	Suporta	
	Installer APP para programação	Suporta	
	Servidor web para manutenção (configuração offline)	Suporta	
Hardware	Suporte da bateria	12 horas	
	Fonte de alimentação	Fonte de alimentação inclusa	
	Bateria	Embutido a bordo - bateria Li	
	Material	Plástico	
Automação	Horários	Wall switch & Relay & Plug (Suporta Agendamento)	
Aprovações	EN	EN50131 Grau 2	
	CE	Suporta	
	Rohs/Reach/WEEE	Suporta	
Outros	Temperatura de operação	-10 °C a +55 °C	
	Dimensão (W x H x D)	170,0 mm (6,7") x 170,0 (6,7") mm x 38,6 mm (1,5")	
	Peso	557,5 g(19,7 oz)	

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com

