



FICHA TÉCNICA

IMPERMEABILIZANTE AUTO BRILHO

Impermeabilizante Auto Brilho Meyor's é um acabamento acrílico metalizado, desenvolvido com polímeros acrílicos de alta qualidade que proporcionam ao piso tratado, acabamento com efeito de brilho molhado, alta resistência ao tráfego, efeito anti-derrapante e maior durabilidade. **Importante:** Não adere em pisos antes tratados com cera envelhecida e que não tenha sido completamente removida. Não retornar o restante do produto para a embalagem original. Não aplicar em superfície com temperatura abaixo de 10° C.

INDICAÇÕES: É indicado para todos os tipos de piso, exceto carpetes de madeiras, cerâmicas vitrificadas e porcelanatos.

MODO DE USAR: Tratamento Inicial: O piso deve estar previamente lavado e seco. Usando mop aplicador, aplique de 2 a 3 camadas de Selador Meyor's seguindo as instruções contidas no rótulo do produto. Deixe cada camada secar por aproximadamente 30/45 minutos. Em seguida, aplicar 2 a 3 camadas de **Impermeabilizante Auto Brilho Meyor's**. Deixe cada camada secar por aproximadamente 30/45 minutos. A temperatura, a umidade e a ventilação podem influenciar no tempo de secagem. **Manutenção diária:** passar mop pó ou pano úmido. **Manutenção periódica:** Remover com a ajuda de uma espátula todos os resíduos aderidos ao piso. Lavar o piso utilizando **Removedor Limpador Meyor's** diluído em até 1:15 (uma parte do produto em até 14 partes de água) com auxílio de lavadora automática ou enceradeira **Low Speed** com disco apropriado. Enxaguar o piso e deixar secar. Aplicar uma ou duas camadas de **Impermeabilizante Auto Brilho Meyor's**. Deixe cada camada secar por aproximadamente 30/45 minutos. Caso deseje polir, utilizar polidoras à gás de 3.000 r.p.m. ou polidoras convencionais de 1.500 à 2.500 r.p.m. com disco de lustro apropriado. **Atenção:** Enquanto molhado, o piso pode se tornar escorregadio. Deve-se isolar a área do tráfego de pessoas.

DILUIÇÃO: Uso puro

RENDIMENTO: 80 à 100 m² p/demão.

COMPOSIÇÃO: Emulsão de Polietileno, Solventes, Polímero Acrílico Estireno Metalizado, Plastificante, Nivelante, Isotiazolinona e Água.

ESPECIFICAÇÕES:

Aspecto:..... Líquido Límpido Opaco
Cor:..... Branco Leitoso
Odor:..... Característico
pH:..... 8,0 - 9,0
Densidade/25°C:..... 1,020 - 1,040 g/cm³
Teor de Sólidos:..... Mín. 20%

EMBALAGENS:

Bombona Plástica de 5L.

VALIDADE: Válido por 24 meses após a data de fabricação, descrita na embalagem.

PRECAUÇÕES: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Evite o contato prolongado com a pele. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar as embalagens.

PRIMEIROS SOCORROS: Em caso de contato com os olhos ou com a pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (CEATOX 0800-148110 ou Hospital das Clínicas (11) 3069-8571) ou o médico levando o rótulo do produto. Em caso de inalação ou aspiração remova a pessoa para local arejado e se houver sinais de intoxicação chame socorro médico.

ARMAZENAMENTO: Armazenar o produto em local limpo, seco, arejado, protegido do sol e do calor.

Meyors do Brasil LTDA

CNPJ: 05.932.899/0001-02 - Rodovia BA, 528, Parque Derba, s/nº - Polo Cosméticos - Valéria - CEP: 41305-060 - Salvador - BA
Resp.Técnico: Cleber Procópio da Silva CRQ 03212034 - 7ª Região - Autorização MS nº 3.04.059-6
INDÚSTRIA BRASILEIRA - (71) 3291-0815 - www.meyors.com.br / vendas@meyors.com.br