

Igol® ECO Asfalto

Emulsão asfáltica dispersa em água.

Descrição do Produto	Igol® ECO Asfalto é uma emulsão dispersa em água, monocomponente, que apresenta a vantagem de poder ser aplicado em superfícies úmidas e secas, de fácil aplicação e alto rendimento.
Usos	Igol® ECO Asfalto é indicado para: <ul style="list-style-type: none">■ Impermeabilização de materiais cimentícios como concreto; fibrocimento; argamassas; rebocos e emboços, entre outros.■ Impermeabilizações de fundações;■ Baldrame e alicerces;■ Impermeabilizações de muros de arrimo;■ Para impermeabilização de pisos em contato com o solo e materiais cimentícios enterrado;■ Como primer nas impermeabilizações com manta asfáltica e antes de aplicar Igoflex® Preto.
Características / Vantagens	Igol® ECO Asfalto é um produto ambientalmente correto pois é isento de solventes e não polui a atmosfera. O produto apresenta as seguintes vantagens: <ul style="list-style-type: none">■ Após a evaporação da água, forma uma película estável e impermeável;■ Boa aderência a substratos cimentícios;■ Isento de solventes e odores agressivos;■ Fácil de aplicar;■ Pode ser aplicado em substratos úmidos ou secos.
Dado do Produto	
Aspecto / Cor	Líquido Preto
Embalagem	Bombona com 3,6 litros, Balde com 18 litros e Barrica com 50 litros
Estocagem	
Condições de Estocagem / Validade	12 meses a partir da data de fabricação, estocado apropriadamente, nas embalagens originais e intactas, em temperaturas entre +5°C e +35°C. Protegido da luz direta do sol e do gelo.
Dados Técnicos	
Base Química	Asfalto emulsionado em água
Densidade	~1,0 kg/litro
Informações do Sistema	
Detalhes da aplicação	
Consumo	Aproximadamente 300 a 500 ml/m ² para duas demãos, dependendo das condições da superfície.
Qualidade do Substrato	A superfície a ser impermeabilizada deverá estar áspera e desempenada, limpa e isenta de partícula soltas, ponta de ferro, pinturas, óleo e nata de cimento, para garantir boa aderência do produto. Trincas e fissuras devem ser tratadas antes da impermeabilização da superfície

Construção



Condições de aplicação / Limitações

Temperatura do Substrato + 10°C à + 35°C

Temperatura Ambiente + 10°C à + 35°C

Instruções de Aplicação

Método de aplicação / ferramentas Aplique o Igol® ECO Asfalto com broxa, trincha ou pincel em uma ou duas demãos. Após a secagem da primeira demão aplique uma segunda demão; O tempo aproximado de secagem ao toque é de 15 minutos. Utilize luvas e roupas de proteção.

Limpeza das ferramentas Limpar as ferramentas com solvente do tipo querosene imediatamente após a aplicação.

Notas da aplicação / Limitações O Igol® ECO Asfalto não deve ser utilizado em caixas d'água, reservatórios e superfícies metálicas. Proteja o Igol® ECO Asfalto da ação direta do sol; Igol® ECO Asfalto não tem resistência ao tráfego ou a abrasão realize uma proteção mecânica caso o produto seja exposto a estas ações.

Base dos Valores Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes de laboratórios. Medidas de valores em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.

Informações de Segurança e Ecologia Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxicidade, e outros dados de segurança pertinentes.

Nota Legal As informações e em particular as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos Sika, são fornecidas de boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as diferenças no estado do material, das superfícies, e das condições de aplicação no campo, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um determinado fim em particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser inferidas desta informação, ou de quaisquer recomendações por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceitas estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas dos respectivos produtos, que serão entregues sempre que solicitadas.



GBC BRASIL

Sika Brasil
Av Dr Alberto Jackson Byington, 1525
Vila Menck – Osasco – SP
CEP: 06276-000
Brasil

Tel. +55 11 3687 4600
Fax +55 11 3601 0288
e-mail : consumidor.atendimento@br.sika.com
www.sika.com.br

