

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Sika® Desmoldante

Desmoldante e protetor para formas de madeira

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Sika® Desmoldante é um desmoldante, pronto para uso e à base de água para aplicação em formas de madeira e outras formas absorventes.

Sika® Desmoldante facilita a desmoldagem e a obtenção de superfícies de concreto aparente com melhor aspecto e acabamento.

USOS

Sika® Desmoldante é utilizado para facilitar a desmoldagem e melhorar o acabamento de concreto e argamassas em:

- Formas de madeira;
- Formas de madeira resinadas (compensado resinado/plastificado);
- Outros tipos de formas absorventes.

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

O uso de Sika® Desmoldante oferece as seguintes vantagens:

- Evita a aderência do concreto às fôrmas;
- Pode ser usado para formas de madeira polida, bruta ou de resinada;
- Não é pastoso, permitindo uma aplicação fácil e limpa;
- Economiza tempo na preparação das formas utilizadas;
- Reduz o consumo de madeira, pois permite um número maior de usos;
- Alto rendimento;
- Pronto para uso, basta misturar;
- Melhora a aparência da superfície do concreto, evitando manchas;
- Não é inflamável;
- Não é tóxico.

DADOS DO PRODUTO

Base química	Óleo mineral emulsionado em meio aquoso
Embalagem	Galão 3,6 L Balde 18 L Tambor 200 L
Prazo de validade	12 meses a partir da data de produção se estocado apropriadamente, nas embalagens originais e intactas.
Condições de estocagem	Armazenar em local seco em temperaturas entre +5°C e +35°C, protegido da luz direta do sol e do gelo.
Aspecto / Cor	Líquido leitoso azul a esverdeado
Densidade do volume	0,98 ± 0,02 g/cm ³
Valor do pH	8,0 ± 1,0

INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

Consumo	15 a 25 m ² /Litro de Sika® Desmoldante dependendo do tipo e qualidade da superfície da madeira.
---------	---

VALOR BASE DO PRODUTO

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes de laboratórios. Medidas de valores em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes em laboratório. Valores medidos em condições reais podem variar devido a fatores fora de nosso controle. **SEGURANÇA:** Recomendamos o uso de equipamento de proteção individual adequado (óculos de segurança, luvas de borracha sintética e roupa de proteção) durante o tempo de manuseio do produto. Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. **PRIMEIROS SOCORROS:** Para mais informações, consulte a Ficha de Informações sobre Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Em caso de ingestão, não induza o vômito e procure imediatamente um médico, levando consigo a embalagem original do produto ou a FISPQ. Em caso de emergência, contate PRÓ-QUÍMICA® 24 Horas Brasil: 0800-11-8270. Não reutilize as embalagens contaminadas com produtos. Descarte em local adequado, incluindo os resíduos gerados após o consumo, conforme regulamentação local vigente. Recomendamos que sejam recicladas somente embalagens não contaminadas pelo produto.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

APLICAÇÃO

Sika® Desmoldante é um produto pronto para uso e não necessita de diluição. Misturar bem e aplicar uniformemente com pincel ou pulverizador sobre as formas. Aguardar o desmoldante secar por no mínimo 1 hora antes do início da concretagem. Se necessário, limpar e aplicar novamente Sika® Desmoldante antes de cada reutilização de forma.

Observações: Pode ser aplicado em fôrmas de madeira úmidas, mas não saturadas. Após a aplicação, preservar as formas abrigadas da chuva. Quando o concreto for receber tratamento adicional (revestimento ou pintura, por exemplo), recomenda-se a lavagem da superfície com água, sabão neutro e escova de náilon para remover a película residual do desmoldante.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxicidade, e outros dados de segurança pertinentes.

NOTA LEGAL

As informações e, em particular, as recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos Sika® são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, desde que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as variações no estado do material, nas superfícies e nas condições de aplicação em campo são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão de um determinado produto para um determinado fim, nem quaisquer responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal entre as partes poderão ser inferidas dessas informações ou de quaisquer recomendações dadas por escrito ou por qualquer outro meio. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceitas estão sujeitas às condições de venda e de entrega vigentes. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas de cada produto (disponíveis mediante solicitação).

Sika S.A.

Av. Doutor Alberto Jackson Byigton,

1525

Vila Menck, CEP-06276-000 - Osasco - SP

Fone: 0800 703 7340

bra.sika.com



Ficha Técnica de Produto

Sika® Desmoldante

Abril 2023, Versão 01.03

021405021000000096

SikaDesmoldante-pt-BR-(04-2023)-1-3.pdf